

mfer ti aspetta  
www.mfer.it

# GARDEN

Osservatorio  
Permanente sul Giardinaggio:  
Veneto



anno XXVII - n. 266  
maggio 2017

## GRILL & PET

La versione interattiva  
di Garden&Grill  
è visualizzabile sul sito  
[www.gardenegrill.it](http://www.gardenegrill.it)

GARDEN  
GRILL

Motor <sup>garden</sup>

COVER STORY



EMAK, SOLUZIONI IDEALI

RACCOLTA AGEVOLATA



IL FUTURO È NEL PROFESSIONALE

center  
GARDEN

CENTRALINE



TECNOLOGIA IN EVOLUZIONE

DECOR E GARDEN CENTER



IL CANALE PREFERENZIALE

 **Oleo-Mac**

NUOVA MOTOSEGA  
**GST 360**

**Potente ed Ergonomica**

Macchina compatta, caratterizzata da un eccellente rapporto peso-potenza, è la motosega ideale per attività di sramatura e abbattimento, sia da terra che in altezza, in particolare per i professionisti del "tree-climbing".

 [www.oleomac.it](http://www.oleomac.it)



**FERRITALIA**

**Programmatori digitali Papillon**

- Con valvola solenoide
- Display a cristalli liquidi
- Comando apertura manuale
- Ciclo inaffio giornaliero
- Regolazione giorno-settimana
- Regolazione durata tempo inaffio
- Regolazione ora di attivazione
- Funzionamento con 1 batteria 9V (non inclusa)



**HIDROSELF**



Computer digitale a 4-6-9-12 stazioni (in base al modello), facile da programmare, ideale per automatizzare impianti di irrigazione per giardini ma anche per la gestione di impianti di illuminazione. Corpo in ABS resistente ai raggi UV. Tempi di irrigazione programmabili da 1 minuto a 23 ore e 59 minuti. Consente fino a 36 cicli di irrigazione al giorno. Programmazione settimanale personalizzata dei giorni di irrigazione. Possibilità di programmazione ad intervalli da 1 a 30 gg svincolati dal programma settimanale. 3 programmi indipendenti che consentono l'apertura contemporanea di elettrovalvole e relé. Comando manuale per attivare l'irrigazione, selezionabile per ogni elettrovalvola o per ogni programma. È possibile sospendere i cicli d'irrigazione da 1 a 12 gg con riaccensione automatica selezionabile per ogni programma. Con un solo tasto è possibile aumentare o diminuire in percentuale tutti i tempi d'irrigazione. La centralina è dotata di: alimentatore 24 Volt, predisposizione per sensori di umidità, di comando per attivare una pompa durante l'irrigazione, di morsettiera ad inserimento rapido dei cavi, di fusibile elettronico che protegge il programmatore isolando la sola elettrovalvola in cortocircuito con ripristino automatico del funzionamento, di sensori di temperatura che inibiscono l'irrigazione a temperature inferiori a 10°C, di codice segreto per l'accesso alla programmazione e di salva-programmi incorporato (batteria a ricarica automatica per il backup dei dati in caso di blackout). La nostra linea di centraline si distingue per affidabilità, facilità di programmazione, cura dei particolari e basso consumo energetico.